

Aspocord / HD20



IMPIEGO

Per mandata e leggera aspirazione di olii minerali, gasolio, benzine e carburanti. La sua particolare struttura è stata studiata per essere avvolta su aspi per carico e scarico di combustibili da autobotti. Ottima resistenza allo schiacciamento e alle ovalizzazioni

STRUTTURA








Sottostrato: liscio in gomma NBR di colore nero, resistente ai carburanti, con contenuto aromatico non superiore al 50%

Inseri: fibre sintetiche ad alta resistenza e cordicella di rame incorporata per garantire la dissipazione dell'elettricità statica

Copertura: in gomma nera PVC/NBR resistente all'abrasione, agli olii, ai carburanti, agli agenti atmosferici, all'ozono

Superficie: liscia ad impressione tela

Temperatura: Min: -20 °C Max: 70 °C

						
mm	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
19	32	20	60	668	190	40
25	38	20	60	804	254	40
32	45	20	60	1008	320	40
38	52,5	20	60	1282	380	40
40	54,5	20	60	1338	400	40
45	58	20	60	1416	445	40
50	64,5	20	60	1535	508	40

CONFEZIONAMENTO

Marchatura: EUROCORD OIL DELIVERY
HOSE W.P. 20 BAR

Imballo: polietilene rosso