



Cordlinked / HD



IMPIEGO

Idoneo per mandata di tutti i liquidi alimentari e vari prodotti chimici; tale polivalenza lo rende particolarmente adatto all'industria farmaceutica, chimica ed alimentare.

STRUTTURA

Sottostrato: in U.H.M.W.P.E. (Ultra High Molecular Weight Polyetilene) semitrasparente, atossica e approvata F.D.A.

Inseri: tessuti in rayon ad alta resistenza, cavetto di rame per la dissipazione dell'elettricità statica

Copertura: liscia ad impressione tela, in gomma sintetica gialla resistente agli agenti atmosferici, all'ozono e all'abrasione

Superficie: liscia ad impressione tela.

Temperatura: Min: -20 °C Max: 70 °C

mm	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
19	31	10	40	510	190	40
25	37	10	40	710	250	40
30	42	10	40	820	300	40
32	44	10	40	870	320	40
35	47	10	40	930	350	40
38	52	10	40	1130	380	40
40	54	10	40	1300	400	40
45	59	10	40	1470	450	40
51	65	10	40	1600	510	40
60	75	10	40	1930	600	40
63,5	78,5	10	40	2180	635	40
70	86	10	40	2460	700	40
76	94	10	40	2960	760	40
80	98	10	40	3100	800	20/40
102	122	10	40	3250	1020	20/40

CONFEZIONAMENTO

Marchatura: EUROCORD CORDLINKED HD
W.P. 10 BAR

Imballo: polietilene trasparente