



## DIN 20021 2 TE



### IMPIEGO

Idoneo alla mandata di fluidi idraulici, oli minerali, lubrificanti, diesel fuel. Conforme alle norme EN 854 DIN 20021.

### STRUTTURA

**Sottostrato:** liscio in gomma CR speciale resistente agli olii idraulici  
**Inserti:** una treccia tessile ad alta tenacità  
**Copertura:** in gomma CR resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, ad oli e carburanti.  
**Superficie:** Liscia ad impressione tela  
**Temperatura:** Min: -40 °C Max: 100 °C

### CONFEZIONAMENTO

**Marcatura:** BIANCA - PERSONALIZZATA  
DIAMETRO - TRIMESTRE DI  
PRODUZIONE  
**Imballo:** polietilene rosso

mm	inch	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
4,8	3/16	11,8	80	320	114	25	10/80
6,4	1/4	13,4	75	300	144	40	10/80
7,9	5/16	14,9	68	272	165	50	10/80
9,5	3/8	16,5	63	252	185	60	10/80
12,7	1/2	19,8	58	232	237	70	10/80
15,9	5/8	23,9	50	200	322	90	10/80
19	3/4	27	45	180	382	110	10/80
25,4	1	34,4	40	160	557	150	10/80