



DIN 20021 3 TE



IMPIEGO

Idoneo alla mandata di fluidi idraulici, oli minerali, lubrificanti, diesel fuel. Conforme alle norme EN 854 DIN 20021.

STRUTTURA

Sottostrato: liscia in gomma CR speciale resistente agli olii idraulici
Inserti: 2 trecce tessili ad alta tenacità
Copertura: in gomma CR resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, ad olii e carburanti.
Superficie: Liscia ad impressione tela
Temperatura: Min: -40 °C Max: 100 °C

mm	inch	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
4,8	3/16	12,8	160	640	156	40	10/80
6,4	1/4	14,4	145	580	187	45	10/80
7,9	5/16	16,9	130	520	244	55	10/80
9,5	3/8	18,5	110	440	269	70	10/80
12,7	1/2	21,7	93	372	335	85	10/80
15,9	5/8	25,9	80	320	434	105	10/80
19	3/4	29	70	280	500	130	10/80
25,4	1	36	55	220	667	150	10/80
31,8	1 1/4	42,3	45	180	827	190	10/80
38,1	1 1/2	49,6	40	160	1048	240	10/80

CONFEZIONAMENTO

Marcatura: BIANCA - PERSONALIZZATA
DIAMETRO - TRIMESTRE DI
PRODUZIONE
Imballo: polietilene rosso