











## Ondulcarbo / SPM



### IMPIEGO

Idoneo alla mandata ed aspirazione di olii minerali, gasolio, benzine e carburanti. Particolarmente indicato allo scarico e carico di autoferrocisterne, nelle stazioni di servizio e raffinerie. La tubazione è fornita con manicotti flessibili all'estremità per facilitare la raccordatura con fascetta.

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
80	94	5	15	0,5	2582	320	2/3/4
102	116	5	15	0,5	3335	400	2/3/4

### STRUTTURA

- Sottostrato:** in gomma NBR di colore nero resistente ai carburanti con contenuto di aromatico non superiore al 50%.
- Inseri:** spirale metallica incorporata con inserti tessili sintetici e cordicella di rame per garantire la dissipazione dell'elettricità statica.
- Copertura:** in gomma NBR / SBR resistente ai carburanti, all'ozono e agli agenti atmosferici.
- Superficie:** corrugata ad impressione tela.
- Temperatura:** Min: -25 °C Max: 80 °C

### CONFEZIONAMENTO

- Marcatura:** EUROCORD OIL SUCTION  
DELIVERY HOSE W.P. 5 BAR
- Imballo:** polietilene rosso