



Sae 100 R3



IMPIEGO

Idoneo alla mandata di fluidi idraulici, oli minerali, lubrificanti, diesel fuel. Conforme alle norme SAE J 517 100R3 / EN 854 tipo R3

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma NBR di colore nero
Inserti: due trecce di filati sintetici ad alta resistenza
Copertura: in gomma CR resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, ad oli e carburanti
Superficie: liscia, ad impressione tela
Temperatura: Min: -40 °C Max: 100 °C

mm	inch	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
4,8	3/16	12,7	105	420	160	60	10/100
6,4	1/4	14,3	85	340	180	80	10/100
7,9	5/16	17,5	84	336	265	100	10/100
9,5	3/8	19,1	78	312	295	100	10/100
12,7	1/2	23,7	70	280	425	125	10/100
15,9	5/8	27	60	240	500	140	10/100
19	3/4	31,8	50	200	700	150	10/100
25,4	1	38,1	40	160	845	205	10/100
31,8	1 1/4	44,5	25	100	990	255	10/100

CONFEZIONAMENTO

Marcatura: EUROCORD EN 854 – SAE 100 R3 – diametro – trimestre di produzione
Imballo: polietilene rosso