



## Sae 100 R6



### IMPIEGO









Idoneo alla mandata di fluidi idraulici, oli minerali, lubrificanti, diesel fuel. Conforme alle norme SAE J 517 100R6 / EN 854 tipo R6

### STRUTTURA

**Sottostrato:** liscio in gomma NBR di colore nero  
**Inserti:** una treccia di filato sintetico ad alta resistenza  
**Copertura:** gomma CR resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, ad oli e carburanti  
**Superficie:** liscia, ad impressione tela  
**Temperatura:** Min: -40 °C Max: 100 °C

### CONFEZIONAMENTO

**Marcatura:** EUROCORD EN 854 – SAE 100 R6 – diametro – trimestre di produzione  
**Imballo:** polietilene rosso

							
mm	inch	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
4,8	3/16	11	35	112	80	50	10/100
6,4	1/4	12,8	29	112	105	65	10/100
7,9	5/16	14,2	29	112	125	80	10/100
9,5	3/8	15,8	29	112	150	80	10/100
12,7	1/2	19,8	29	112	200	100	10/100
15,9	5/8	23	25	96	255	125	10/100
19	3/4	27	23	83	305	150	10/100
25,4	1	34	10	36	530	170	10/100