



Trec oil carbo / TT



IMPIEGO

Idoneo alla mandata di benzine ecologiche, lubrificanti, olii minerali e carburanti. Particolarmente utilizzato sui motori a combustione interna.

STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma NBR resistente a prodotti petroliferi con un contenuto aromatico non superiore al 40%

Inserti: vedi copertura

Copertura: treccia tessile ad alta tenacità nera vulcanizzata, impregnata con soluzione neoprenica che garantisce al tubo una certa autoestinguenza e antiputrescibilità

Superficie: Trecciata

Temperatura: Min: -20 °C Max: 100 °C

| mm | inch | mm | bar | bar | gr/mt | mm | mt |
|-----|------|------|-----|-----|-------|-----|-----|
| 3 | 1/8 | 7 | 10 | 30 | 40 | 25 | 100 |
| 4 | 1/6 | 8 | 10 | 30 | 50 | 35 | 100 |
| 5 | 3/16 | 10 | 10 | 30 | 80 | 40 | 100 |
| 6 | 1/4 | 11 | 10 | 30 | 100 | 50 | 100 |
| 6 | 1/4 | 13 | 10 | 30 | 140 | 50 | 100 |
| 7 | 5/18 | 13 | 10 | 30 | 130 | 55 | 100 |
| 7,5 | 5/16 | 14,5 | 10 | 30 | 160 | 60 | 100 |
| 8 | 5/16 | 13 | 10 | 30 | 110 | 65 | 100 |
| 8 | 5/16 | 15 | 10 | 30 | 160 | 65 | 100 |
| 10 | 3/8 | 15 | 10 | 30 | 140 | 80 | 100 |
| 10 | 3/8 | 17 | 10 | 30 | 190 | 80 | 100 |
| 13 | 1/2 | 20 | 10 | 30 | 240 | 130 | 100 |
| 16 | 5/8 | 23 | 10 | 30 | 280 | 160 | 100 |
| 19 | 3/4 | 27 | 10 | 30 | 380 | 190 | 100 |
| 25 | 1 | 33 | 10 | 30 | 500 | 250 | 100 |

CONFEZIONAMENTO

Marchatura: EUROCORD - ECO-FUEL ISO 1307

Imballo: in polietilene rosso